

生コンクリート価格スライド表

2025年 4月 改定

神奈川西部生コン協同組合

〒256-0812 神奈川県小田原市国府津2494番地4

電話 0465-47-8831

FAX 0465-47-8841

当組合は、PL保険に加入しております。

【目次】

【A : 普通・高強度コンクリート】

A-① 普通セメント	1
A.①.1 AE減水剤使用	
A.①.2 高性能AE減水剤使用 スランプ管理	
A.①.3 高性能AE減水剤使用 スランプフロー管理	2
A-② 高炉セメントB種	3
A.②.1 AE減水剤使用 材齢28日・56日・91日	
A.②.2 高性能AE減水剤使用 材齢28日・56日・91日	
A-③ 中庸熟セメント	4
A.③.1 AE減水剤使用 材齢28日・56日・91日	
A.③.2 高性能AE減水剤使用 スランプ管理	
A.③.3 高性能AE減水剤使用 スランプフロー管理	5
A-④ 早強セメント	6
A.④.1 AE減水剤使用 材齢7日	
A.④.2 高性能AE減水剤使用 材齢7日	

【B : 軽量コンクリート】

B-① 普通セメント	
B.①.1 AE減水剤使用	
B.①.2 高性能AE減水剤使用	

【C : モルタル】

C.①.1 モルタル	
C.①.2 高強度用モルタル	

【D : 舗装コンクリート】

【E : 水中不分離コンクリート割増費用】

【F : 出荷前キャンセル料金】

【G : 出荷後キャンセル料金】

【H : その他各種手数料】

【生コンクリート代行試験手数料】

【構造体強度補正值 28S91 の適用期間】

【組合員所在地】

【組合員工場配置図】

【組合指定特別価格対象地区】

小田原市・南足柄市・秦野市・中郡(大磯町・二宮町)

足柄上郡(松田町・開成町・大井町・山北町・中井町)

24,000 円/ m³ 【18-18-20(25)N】

足柄下郡 (箱根町) 27,500 円/ m³ 【18-18-20(25)N】

(湯河原町・真鶴町は+1,500 円/ m³)

【A : 普通・高強度コンクリート】

スライド価格は基準配合 (18-18) 価格への加算額を表示しております。

A-① 普通セメント

A.①.1 A-E 減水剤使用

(単位: 円/ m³)

呼び強度	普通 (28日)			呼び強度	普通 (28日)		
	21 cm	18 cm	15 cm以下		21 cm	18 cm	15 cm以下
18 以下	200	0	0	33	—	※2,400	1,900
21	※600	400	200	36	—	※3,000	2,400
24	※1,000	800	500	(39)	—	※3,600	2,900
27	※1,500	※1,300	900	40	—	※3,900	3,200
30	※2,100	※1,900	1,500				

注1. () の呼び強度は、JIS規格外品

注2. ※印は、単位水量の指定事項により、各工場にお問い合わせください。

A.①.2 高性能A-E 減水剤使用 スランプ管理

(単位: 円/ m³)

呼び強度	23 cm	21 cm以下	呼び強度	23 cm	21 cm以下
27	—	2,100	51	7,000	6,500
30	—	2,700	52	7,200	6,700
33	—	3,300	53	7,400	6,900
36	—	3,800	54	7,600	7,100
39	—	4,400	55	7,950	7,300
40	—	4,600	56	8,200	7,650
41	—	4,700	57	8,500	7,900
42	—	4,800	58	8,800	8,200
43	—	4,900	59	9,100	8,500
44	5,400	5,000	60	9,400	8,800
45	5,700	5,300	61	9,500	8,900
46	5,900	5,500	62	9,600	9,000
47	6,100	5,700	63	9,700	9,100
48	6,350	5,900	64	9,800	9,200
49	6,550	6,100	65	9,900	9,300
50	6,800	6,300	66	10,000	9,500

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

A.①.3 高性能AE減水剤使用 スランプフロー管理

(単位:円/m³)

呼び び 強 度	普通(28日)				呼び び 強 度	普通(28日)			
	50cm	55cm	60cm	65cm		50cm	55cm	60cm	65cm
44	7,100	7,200	7,300	7,400	61	10,900	11,000	11,100	11,200
45	7,300	7,400	7,500	7,600	62	11,000	11,100	11,200	11,300
46	7,500	7,600	7,700	7,800	63	11,100	11,200	11,300	11,400
47	7,700	7,800	7,900	8,000	64	11,200	11,300	11,400	11,500
48	7,900	8,000	8,100	8,200	65	11,300	11,400	11,500	11,600
49	8,100	8,200	8,300	8,400	66	11,400	11,500	11,600	11,700
50	8,300	8,400	8,500	8,600	67	11,500	11,600	11,700	11,800
51	8,500	8,600	8,700	8,800	68	11,600	11,700	11,800	11,900
52	8,700	8,800	8,900	9,000	69	11,700	11,800	11,900	12,000
53	8,900	9,000	9,100	9,200	70	11,800	11,900	12,000	12,100
54	9,100	9,200	9,300	9,400	71	11,900	12,000	12,100	12,200
55	9,400	9,500	9,600	9,700	72	12,000	12,100	12,200	12,300
56	9,650	9,750	9,850	9,950		—	—	—	—
57	9,900	10,000	10,100	10,200		—	—	—	—
58	10,200	10,300	10,400	10,500		—	—	—	—
59	10,500	10,600	10,700	10,800		—	—	—	—
60	10,800	10,900	11,000	11,100		—	—	—	—

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

A-② 高炉セメントB種

A.②.1 AE減水剤使用 材齢28日・56日・91日

(単位:円/m³)

呼び強度	高炉 B種 (28日)			呼び強度	高炉 B種 (56日・91日)		
	21cm	18cm	15cm以下		21cm	18cm	15cm以下
18以下	200	0	0	18以下	50	▲150	▲150
21	※600	400	200	21	450	250	50
24	※1,000	800	500	24	850	650	350
27	※1,500	※1,300	900	27	1,350	1,150	650
30	※2,100	※1,900	1,500	30	1,950	1,750	1,350
33	—	※2,400	1,900	33	※2,450	2,250	1,750
36	—	—	2,400	36	※3,050	※2,850	—
39	—	—	2,900	39	—	※3,450	—
40	—	—	3,200	40	—	※3,750	—

注 ※印は、単位水量の指定事項により、各工場にお問い合わせください。

A.②.2 高性能AE減水剤使用 材齢28日・56日・91日

(単位:円/m³)

呼び強度	高炉 B種 (28日)		呼び強度	高炉 B種 (56日・91日)	
	23cm	21cm以下		23cm	21cm以下
27	—	2,100	27	—	—
30	—	2,700	30	—	2,550
33	—	3,300	33	—	3,150
36	—	3,800	36	—	3,650
39	—	4,400	39	—	4,250
40	—	4,600	40	—	4,450
41	—	4,700	41	—	4,550
42	—	4,800	42	—	4,650
43	—	4,900	43	—	4,750
44	5,400	5,000	44	—	4,850
45	5,700	5,300	45	5,550	5,150

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

A-③ 中庸熱セメント

A.③.1 AE減水剤使用 材齢28日・56日・91日

(単位:円/m³)

呼び強度	中庸熱(28日)		呼び強度	中庸熱(56日・91日)	
	18cm	15cm以下		18cm	15cm以下
18以下	1,200	1,200	18以下	950	950
21	1,500	1,300	21	1,350	1,250
24	1,900	1,600	24	1,750	1,450
27	2,400	2,000	27	2,250	1,850
30	※3,000	2,600	30	2,850	2,450
33	—	3,000	33	—	2,850
36	—	3,400	36	—	3,250

スランプ21cm配合は、スランプ18cm配合に対し200円の割増となります。

注 ※印は、単位水量の指定事項により、各工場にお問い合わせください。

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

A.③.2 高性能AE減水剤使用 スランプ管理

(単位:円/m³)

呼び強度	中庸熱(28日)		呼び強度	中庸熱(28日)	
	23cm	21cm以下		23cm	21cm以下
27	—	3,500	51	8,400	7,900
30	—	4,100	52	8,500	8,100
33	—	4,700	53	8,800	8,300
36	—	5,200	54	9,000	8,500
39	—	5,800	55	9,250	8,700
40	—	6,000	56	9,600	9,050
41	—	5,100	57	9,900	9,300
42	6,400	6,200	58	10,200	9,600
43	6,700	6,300	59	10,500	9,900
44	6,800	6,400	60	10,800	10,200
45	7,100	6,700	61	10,900	10,300
46	7,300	6,900	62	11,000	10,400
47	7,500	7,100	63	11,100	10,500
48	7,750	7,300	64	11,200	10,600
49	7,950	7,500	65	11,300	10,700
50	8,200	7,700	66	11,500	10,900

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

A.③.3 高性能AE減水剤使用 スランプフロー管理

(単位:円/m³)

呼び び 強 度	中庸熱(28日)				呼び び 強 度	中庸熱(28日)			
	50cm	55cm	60cm	65cm		50cm	55cm	60cm	65cm
42	8,000	8,100	8,200	8,300	64	12,500	12,600	12,700	12,800
43	8,200	8,300	8,400	8,500	65	12,600	12,700	12,800	12,900
44	8,400	8,500	8,600	8,700	66	12,700	12,800	12,900	13,000
45	8,600	8,700	8,800	8,900	67	12,800	12,900	13,000	13,100
46	8,800	8,900	9,000	9,100	68	12,900	13,000	13,100	13,200
47	9,000	9,100	9,200	9,300	69	13,000	13,100	13,200	13,300
48	9,200	9,300	9,400	9,500	70	13,100	13,200	13,300	13,400
49	9,400	9,500	9,600	9,700	71	13,200	13,300	13,400	13,500
50	9,600	9,700	9,800	9,900	72	13,300	13,400	13,500	13,600
51	9,800	9,900	10,000	10,100	73	13,400	13,500	13,600	13,700
52	10,000	10,100	10,200	10,300	74	13,500	13,600	13,700	13,800
53	10,200	10,300	10,400	10,500	75	13,600	13,700	13,800	13,900
54	10,400	10,500	10,600	10,700	76	13,700	13,800	13,900	14,000
55	10,700	10,800	10,900	11,000	77	13,800	13,900	14,000	14,100
56	10,950	11,050	11,150	11,250	78	13,900	14,000	14,100	14,200
57	11,200	11,300	11,400	11,500	79	14,000	14,100	14,200	14,300
58	11,500	11,600	11,700	11,800	80	14,100	14,200	14,300	14,400
59	11,800	11,900	12,000	12,100	81	14,200	14,300	14,400	14,500
60	12,100	12,200	12,300	12,400	82	14,300	14,400	14,500	14,600
61	12,200	12,300	12,400	12,500		—	—	—	—
62	12,300	12,400	12,500	12,600		—	—	—	—
63	12,400	12,500	12,600	12,700		—	—	—	—

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

A-④ 早強セメント

A.④.1 AE減水剤使用 材齢7日

(単位:円/m³)

呼び強度	早強(7日)		呼び強度	早強(7日)	
	18cm	15cm以下		18cm	15cm以下
18以下	800	800	33	—	3,500
21	1,300	1,100	36	—	4,000
24	1,800	1,500	39	—	4,500
27	※2,500	2,100	40	—	5,000
30	※3,400	3,000	—	—	—

スランプ21cm配合は、スランプ18cm配合に対し200円の割増となります。

注 ※印は、単位水量の指定事項により、各工場にお問い合わせください。

A.④.2 高性能AE減水剤使用 材齢7日

(単位:円/m³)

呼び強度	早強(7日)		呼び強度	早強(7日)	
	21cm以下	21cm以下		21cm以下	21cm以下
27	3,300	40	40	6,200	—
30	3,950	42	42	6,700	—
33	4,700	45	45	7,450	—
36	5,300	50	50	8,700	—
39	5,900	—	—	—	—

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

【B：モルタル】

スライド価格は基準配合（18-18）価格への加算額を表示しております。

C.①.1 モルタル

(単位：円/m³)

配合	普通	早強
1:1 モルタル	11,000	12,800
1:2 モルタル	6,500	7,800
1:3 モルタル	5,500	6,500
1:4 モルタル	4,500	5,300
1:5 モルタル以下	3,800	4,500
吹き付けモルタル	同配合価格+3,000	

注 上記以外の配合は別途単価ご相談願います。

C.①.2 高強度用モルタル

(単位：円/m³)

品種	価格
普通セメント・高炉セメントB種	同一水セメント比コンクリート価格+4,500円
中庸熟セメント	同一水セメント比コンクリート価格+5,500円

【C：舗装コンクリート】

スライド価格は基準配合（18-18）価格への加算額を表示しております。

(単位：円/m³)

呼び強度	普通	早強
曲げ4.5	2,700	4,050
1DAYPAVE	要相談	

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

【D：水中不分離コンクリート割増費用】

1回の打設数量	割増費用
1m ³ ～4m ³ 迄	基本費用一式 60,000円
4m ³ 超～12m ³ 迄	基本費用一式 60,000円 + 4m ³ 超の納入数量 (m ³) × 6,000円
12m ³ 超	12m ³ 迄の費用一式 108,000円 + 12m ³ 超の納入数量 (m ³) × 4,000円

※1 使用する混和剤(主剤・助剤)は支給願います。その他の材料費、投入費用は別途とします。

※2 残コン処理は含まれておりません。現場にて処理をお願い致します。

注 工場によっては出荷不可能な製品もありますので、予め各工場にお問い合わせください。

【E：出荷前キャンセル料金】

- 出荷予定日の前日、11時以降（当日も含む）に20m³以上のキャンセル（1現場単位）を対象とします。
- 出荷予定日の前日、11時以降（当日も含む）に20m³以上の予定数量の減少（1現場単位）を対象とします。

出荷キャンセル数量及び減少数量	キャンセル料金
20m ³ 以上～50m ³ 未満	100,000円
50m ³ 以上～100m ³ 未満	150,000円
100m ³ 以上～300m ³ 未満	300,000円
300m ³ 以上～500m ³ 未満	400,000円
500m ³ 以上	500,000円

（前日とは工場の1営業日前を指します。）

*出荷前キャンセル料は不課税となります。

- 注記：20m³未満においても庸車のキャンセル料が発生し、用意していた車両が他の現場に回せない等、工場が一方的にその全ての負担を負わなければならない状況に陥った場合は、その損害の全部もしくはその一部を請求させて頂きます。

【F：出荷後キャンセル料金】

(単位：円/ m³)

適用対象	キャンセル料金
注文した生コンクリートの受け入れキャンセル 1.0 m ³ につき	10,000 円

- ・一部荷下ろしして残った「残コン」と、全く荷下ろししなかった「戻りコン」の両方が対象です。
- 「残コン」については目視にて数量確認し、1 m³未満を切り捨てた数量でご請求させていただきます。
- ・出荷後キャンセル料金の対象となった生コンクリートには、製品代が発生します。

【G：その他各種手数料】

特殊配合

条件	価格
流動化コンクリート（ベース配合修正）	同強度価格+ 200 円/ m ³
杭及び連續壁コンクリート	同強度価格+ 100 円/ m ³
豆砂利コンクリート	同強度価格+1,200 円/ m ³
半砂利コンクリート	同強度価格+1,000 円/ m ³
エアーモルタル	同強度価格+2,000 円/ m ³
吹付けコンクリート	同強度価格+3,000/ m ³
石灰砕石使用割増	別途打ち合せをお願いします。
膨張材・防水材（剤）・その他特殊混和剤	材・工とも現場支給でお願いします。
特殊コンクリート手数料（ファイバー・顔料等）	別途打ち合わせをお願いします。

運搬・工法

条件	価格
ブロックコンクリート割り増し(消波ブロック及び漁礁)	同強度価格+500 円/ m ³
スリップフォーム工法対応	同強度価格+3,000 円/ m ³
山岳料金（組合指定地域）P13 参照	同強度価格+2,000 円/ m ³
組合指定特別価格対象地区 P13 参照 西湘バイパス石橋 IC 以西（小田原市根府川、米神、江ノ浦）	小田原単価+2,000 円/ m ³
高速道路本線上割増（有料代別途）	+3,000 円/ m ³
工場渡し	同強度価格▲1,000 円/ m ³
現場拘束料金（現場到着後 60 分を経過した場合）	1 台当たり 30 分毎3,000 円
小型車割増し（2t・3 t は別途とする）	+3,000 円/ m ³
ポンプ用通しモルタル	0.5 m ³
	+6,500 円/台
大型車小口空積割増	1.0 m ³
	+4,000 円/台
	3.0 m ³ 以下
小型車小口空積割増	+3,000 円/台
	2.0 m ³ 以下
	+6,000 円/台
	1.0 m ³ 以下
	+9,000 円/台
	1.25 m ³
	+2,000 円/台
	1.0 m ³
	+3,000 円/台
	0.75 m ³ 以下
	+6,000 円/台

出荷時間・営業日

条件		価 格
継続出荷及び 早朝出荷割増	継続：工場発 17:00～	同強度価格+3,000 円/ m ³
	早朝：工場発 7:30 前	
休日出荷割増		別途打合せお願いします。
夜間出荷割増		出荷可能工場へ別途ご相談お願いします。

その他

水運搬 (大型・小型)	12,000 円/台
ポンプ車洗浄	対応可能工場へ別途ご相談お願いします。

注 上記に該当しない場合は別途ご相談願います。

【生コンクリート代行試験手数料】

試し練り

	試験項目	単位	単価 (円)
試し練り	スランプ、空気量 塩化物含有量、供試体6本	圧縮	一式 30,000
		曲げ	一式 60,000

※JIS認証外品も同様と致します。

※上記以外の試験の依頼は別途協議させて頂き、追加価格になります。

代行試験

	試験項目	単位	単価 (円)
圧縮強度	スランプ、空気量、塩化物含有量、試験体6本	一式	25,000
曲げ強度	スランプ、空気量、塩化物含有量、試験体6本	一式	55,000

追加料金

	試験項目	単位	単価 (円)	
			圧縮	曲げ
試験代行	スランプ	1回	1,000	1,000
	空気量	1回	1,000	1,000
	供試体採取	3本 (1組)	3,000	9,000
	塩化物含有量	1回	2,000	2,000
	供試体端面処理	3本 (1組)	3,000	—
	圧縮強度試験	3本 (1組)	3,000	—
	曲げ強度試験	3本 (1組)	—	9,000
	単位水量試験 (現場)	一式	25,000	25,000
	単位水量試験 (工場)	一式	15,000	15,000
	運賃※4	1回	2,000	2,000

※1 現場に試験料旦当員常駐等は別途費用が発生いたします。

※2 上記以外のコンクリート試験をご依頼の場合は、別途協議させて頂きます。

※3 上記料金には消費税は含まれていません。

※4 運賃 (供試体の現場回収、供試体の現場搬入) の際、発生します。

【構造体強度補正值 $28S_{91}$ の適用期間】

(JASS 5 鉄筋コンクリート工事)

■適用地区：小田原市・南足柄市・足柄上郡・中郡 ■気象観測地点：神奈川県小田原市気象庁観測点

セメントの 種類	構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値 (N/mm ²)		
	3	6	6
早強ポルトランド セメント	$5 \leq \theta$ 9/4~7/18	$0 \leq \theta < 5$ —	$25 \leq t$
普通ポルトランド セメント	$8 \leq \theta$ 2/25~7/18・9/4~11/28	$0 \leq \theta < 8$ 11/29~2/24	7/19~9/3
高炉セメント B種	$13 \leq \theta$ 3/30~7/18・9/4~10/26	$0 \leq \theta < 13$ 10/27~3/29	
中庸熱ポルトランド セメント	$8 \leq \theta$ 3/18~7/18・9/4~11/7	$0 \leq \theta < 8$ 11/8~3/17	
低熱ポルトランド セメント	$13 \leq \theta$ 3/18~7/18・9/4~10/20	$0 \leq \theta < 13$ 10/21~3/17	

※ 1 θ が5°C未満になる期間はない。

測定期間 2006~2015

■ 適用地区：足柄下郡箱根町

■気象観測地点：箱根町消防署(気象年報による)

セメントの 種類	構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値 (N/mm ²)		
	3	6	6
早強ポルトランド セメント	$5 \leq \theta$ 3/2~7/26・8/22~11/24	$0 \leq \theta < 5$ 11/25~3/1	$25 \leq t$
普通ポルトランド セメント	$8 \leq \theta$ 3/25~7/26・8/22~11/7	$0 \leq \theta < 8$ 11/8~3/24	7/27~8/21
高炉セメント B種	$13 \leq \theta$ 4/26~7/26・8/22~10/10	$0 \leq \theta < 13$ 10/11~4/25	

寒中コンクリート工事期間(日平均気温4°C以下)：12/11~3/12

■ 適用地区：湯河原・真鶴・熱海・伊東・東伊豆 ■気象観測地点：熱海市網代気象庁観測点

セメントの 種類	構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値 (N/mm ²)		
	3	6	6
早強ポルトランド セメント	$5 \leq \theta$ 1/1~7/7・9/10~12/31	$0 \leq \theta < 5$ —	$25 \leq t$ —
普通ポルトランド セメント	$8 \leq \theta$ 2/11~7/6・9/10~12/14	$0 \leq \theta < 8$ 12/15~2/10	$25 \leq t$
高炉セメント B種	$13 \leq \theta$ 3/24~7/6・9/10~11/6	$0 \leq \theta < 13$ 11/7~3/23	7/7~9/9

測定期間 2007~2017

[注] 1.表中の θ は、コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温 (°C)

上記期間はあくまで標準期間であり、補正適用期間の採用は、施工者様の責任決定事項となります。

2.表中の t は、平年値 (°C)

【組合員所在地】

小田原生コン 株式会社

〒250-0854 神奈川県小田原市飯田岡 341
TEL 0465-36-1204 FAX 0465-36-1208
製造委託先工場 OS有限責任事業組合

二葉建設 株式会社 生コン部

〒258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北 3090-4
TEL 0465-75-0738 FAX 0465-43-6818

箱根セントラル生コン 株式会社

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1141
TEL 0460-84-7722 FAX 0460-84-8698

伊東協同生コン 株式会社 熱海工場

〒413-0033 静岡県熱海市熱海 1993
TEL 0557-52-6082 FAX 0557-86-1117

中井生コン 株式会社

〒259-0141 神奈川県足柄上郡中井町遠藤 144
TEL 0465-81-0285 FAX 0465-81-0284

西湖生コンクリート 株式会社

〒250-0854 神奈川県小田原市飯田岡 341
TEL 0465-46-6410 FAX 0465-46-6415
製造委託先工場 OS有限責任事業組合

土曜日・日曜日・祝日は休日とさせていただきます。

※その他、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み 等は、各工場の営業カレンダーによりますので、別途ご確認下さい。

（組合員工場配置圖）

OS有限責任事業組合

小田原生コン株式会社・西湘コンクリート株式会社 製造受託工場



【組合指定特別価格対象地区】

